

## Návod pro motorový vůz firmy Loco



Zakoupili jste malosériový model z naší výroby. Jedná se o model pro zkušené modeláře. Není to hračka určená pro děti. Obsahuje malé, oddělitelné součásti.

Model je postaven na továrním pojezdu od firmy [PMT](#), jehož převody jsou mosazné a samy o sobě jsou v provozu hlučnější. Převody jsou z výroby předem promazány. Doporučujeme nechat model zaběhnout jízdou jedním i druhým směrem vždy 30 minut. Převody se časem zaběhnou a model se ztiší. Pro mazání převodů používejte vazelínu do převodů, např. Tillig 08973. Otvory pro mazání jsou dostupné zespodu modelu. Nepoužívejte olej na převody, který by se mohl rozstříknout a znečistit model.

Model sbírá proud z obou náprav. Pro maximální zajištění spolehlivého chodu modelu udržujte koleje čisté. Pro čištění kolejí doporučujeme čistící pryž na koleje, např. Tillig 08974 nebo Noch 60140.

Model zbytečně nerozebírejte. Při neznalosti této činnosti hrozí rozlomení karosérie nebo odlomení doplňků na pojezdu.

Spřáhla modelu používají uchycení pružnou strunkou. Podle potřeby lze spřáhla z uchycení uvolnit a vyměnit za druhý typ. Starší typ spřáhla je použit např. u modelů Tillig edice START nebo u jiných výrobců, např. Piko.



Model je určen pro stejnosměrný DC analogový provoz. V žádném případě nepoužívejte model ve střídavém AC provozu. Model nemá vyvedené NEM rozhraní pro digitální provoz. Digitální provoz je však možný a vyžaduje úpravu modelu podle tohoto [Návodu na digitalizaci motorového vozu Loco 810 \(M152\)](#). Digitalizaci neprovádějte sami. Svěřte její provedení odbornému servisu.

Přejeme Vám šťastnou cestu.